

# Motortafelschere

## MGS

- manueller Hinteranschlag
- Lichtschranke
- Winkelanschlag

Unsere Motortafelscheren Typ MGS sind in Standardausführung mit einem manuellen Hinteranschlag 750 mm ausgerüstet.

Zur CE-Sicherheitsausrüstung gehört bei dieser Maschine als Standardausrüstung die Fotozelle (Lichtschranke) an der Maschinenrückseite, die das herkömmliche Sicherheitsgitter ersetzt.

### Standardausführung

- Manueller, hinterer Breitenanschlag 750 mm
- Schnittkantenbeleuchtung
- Beweglicher 24 V Fußschalter mit NOTAUS-Einrichtung
- Reer oder Fiessler Lichtschranke an der Maschinenrückseite
- Tischverlängerung 630mm
- Thermoschalter
- 2 Jahre Garantie / 3 Jahre auf Motor und Getriebe



Abb. MGS 1350/3

### Optionales Zubehör

- Winkelanschlag mit Gradskala und mm-Teilung
- pneumatischer Blechhochhalter
- Tischverlängerung 1000mm
- Spezialmesser für VA-Stähle

| Modell       | Blechstärke<br>400 N/mm | Schnittlänge<br>/mm | Schnittwinkel | Motorleistung<br>/KW | Schnittanzahl<br>/Min | Tischbreite<br>/mm | Tischhöhe<br>/mm | Breite<br>(Tiefe)/<br>mm | Länge<br>/mm | Höhe<br>/mm | Gewicht<br>/Kg |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| MGS 1100/3   | 3                       | 1100                | 2,2°          | 3                    | 34                    | 450                | 850              | 1650                     | 2100         | 1300        | 850            |
| MGS 1100/4   | 4                       | 1100                | 2,2°          | 7,5                  | 42                    | 500                | 850              | 1700                     | 2250         | 1500        | 850            |
| MGS 1100/5   | 5                       | 1100                | 2,2°          | 7,5                  | 42                    | 550                | 850              | 1700                     | 2250         | 1500        | 900            |
| MGS 1370/3   | 3                       | 1370                | 2,2°          | 3                    | 34                    | 450                | 850              | 1900                     | 2100         | 1300        | 950            |
| MGS 1370/4   | 4                       | 1370                | 2,2°          | 7,5                  | 42                    | 500                | 850              | 1950                     | 2250         | 1500        | 950            |
| MGS 1370/5   | 5                       | 1370                | 2,2°          | 7,5                  | 42                    | 550                | 850              | 1950                     | 2250         | 1500        | 950            |
| MGS 1600/3   | 3                       | 1600                | 2,2°          | 3                    | 34                    | 450                | 850              | 2150                     | 2100         | 1300        | 1200           |
| MGS 1600/4   | 4                       | 1600                | 2,2°          | 7,5                  | 47                    | 500                | 850              | 2200                     | 2250         | 1500        | 1300           |
| MGS 1600/5   | 5                       | 1600                | 2,2°          | 7,5                  | 42                    | 550                | 850              | 2200                     | 2250         | 1500        | 1400           |
| MGS 2100/3   | 3                       | 2100                | 2,2°          | 3                    | 34                    | 450                | 850              | 2650                     | 2100         | 1300        | 1800           |
| MGS 2100/4   | 4                       | 2100                | 2,2°          | 7,5                  | 42                    | 550                | 850              | 2700                     | 2250         | 1500        | 1800           |
| MGS 2600/2,5 | 2,5                     | 2600                | 2,2°          | 3                    | 34                    | 500                | 850              | 3150                     | 2150         | 1400        | 2100           |
| MGS 2600/4   | 4                       | 2600                | 2,2°          | 7,5                  | 42                    | 550                | 850              | 3200                     | 2250         | 1500        | 2100           |
| MGS 3100/3   | 3                       | 3100                | 2,2°          | 7,5                  | 34                    | 550                | 850              | 3700                     | 2250         | 1500        | 2400           |